



ООО "СОЮЗ" - комплектация и монтаж внешних инженерных сетей

143405, Московская обл.

г. Красногорск, Ильинский туп. д. 6к7

тел. (495) 783-7654

www.oosoyuz.ru

e-mail: info@oosoyuz.ru

Действует с 29.10.2024


Розничный прайс-лист «Сварочные аппараты для стыковой и электромуфтовой сварки ПРОСВАР»




| Изображение | Описание | Цена с НДС, руб. |
|-------------|---|------------------|
| | <p>Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 d(16-200 мм) с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p>Диапазон сварки: 16-200 мм</p> | 95 000 |
| | <p>Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 315 d(16-315 мм) с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p>Диапазон сварки: 16-315 мм</p> | 105 000 |
| | <p>Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630 d(16-630 мм) с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p>Диапазон сварки: 16-630 мм</p> | 140 000 |
| | <p>Электромуфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 630(80V) (16-630 мм) с выходной мощностью 8-80 вольт, с функцией протоколирования. Штирх-код сканер, карта памяти USB, адаптеры 4,0; 4,7 мм, провода, ручной скребок.</p> <p>Диапазон сварки: 16-630 мм</p> | 185 000 |
| | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 160T2 (40-160 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | 67 000 |

| Изображение | Описание | Цена с НДС, руб. |
|---|--|------------------|
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 160B2 (40-160 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | <p>72 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 160B4 (40-160 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | <p>84 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 160P2 d(40-160 мм) 2-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | <p>77 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 160P4 d(40-160 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | <p>90 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 250B2 d(40-250 мм) 2-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-250 мм</p> | <p>120 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 250B4 d(40-250 мм) 4-х зажимный аппарат с фиксатором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-250 мм</p> | <p>150 000</p> |

| Изображение | Описание | Цена с НДС, руб. |
|---|--|------------------|
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 250P4 d(40-250 мм) 4-х зажимный аппарат с манометром, редуктором и механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-250 мм</p> | <p>160 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР SM 315T2 d(40-315 мм) рычажного типа 2-х зажимный аппарат с механическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-315 мм</p> | <p>190 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР S 160 d(40-160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | <p>200 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР S 160 ПЛЮС d(40-160 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-160 мм</p> | <p>325 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР S 250 d(40-250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-250 мм</p> | <p>285 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР S 250 ПЛЮС d(40-250 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-250 мм</p> | <p>475 000</p> |

| Изображение | Описание | Цена с НДС, руб. |
|---|--|-----------------------|
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 d(40-315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-315 мм</p> | <p>345 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315 ПЛЮС (40-315 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 40-315 мм</p> | <p>615 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 d(90-355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 90-355 мм</p> | <p>455 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 355 ПЛЮС d(90-355 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, подставка.</p> <p>Диапазон сварки: 90-355 мм</p> | <p>710 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 d(160-400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 160-400 мм</p> | <p>490 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 400 d(160-400 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 160-400 мм</p> | <p>575 000</p> |

| Изображение | Описание | Цена с НДС, руб. |
|---|--|---|
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 450 d(180-450 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400 мм. Электродорцователь, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 180-450 мм</p> | <p style="text-align: center;">550 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 d(180-500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электродорцователь, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 180-500 мм</p> | <p style="text-align: center;">585 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 500 ПЛЮС d(180-500 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Электродорцователь, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 180-500 мм</p> | <p style="text-align: center;">915 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 d(315-630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электродорцователь, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 315-630 мм</p> | <p style="text-align: center;">715 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 ПЛЮС d(315-630 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 315,355,400,450,500,560 мм. Электродорцователь, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 315-630 мм</p> | <p style="text-align: center;">1 150 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 d(450-800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электродорцователь, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 450-800 мм</p> | <p style="text-align: center;">1 600 000</p> |

| Изображение | Описание | Цена с НДС, руб. |
|---|---|------------------|
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 800 ПЛЮС d(450-800 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 450,500,630,710 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 450-800 мм</p> | <p>2 400 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1000 d(630-1000 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 630-1000 мм</p> | <p>2 250 000</p> |
|  | <p>Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1200 d(630-1200 мм) с гидравлическим приводом. Центратор с комплектом вкладышей 630,710,800,900,1000 мм. Электроторцеватель, нагревательный элемент, гидроагрегат, электрощиток с подставкой</p> <p>Диапазон сварки: 630-1200 мм</p> | <p>3 950 000</p> |

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":



Полиэтиленовые фитинги



Пластиковые трубы



Ремонтно-соединительная арматура



Запорная арматура



Фланцы, фланцевые прокладки



Инженерная сантехника



Арматура для газоснабжения



Нестандартные изделия на заказ



Пожарное оборудование

Мы в социальных сетях

